

QUALIA

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022

EASY CCT Square

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Incassi LED • LED downlights

EASY CCT SQUARE Incassi LED • LED downlights

QUALIKO



CE EMC IP20 RoHS

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (Lm)	Input V	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
EASY CCT SQ 12W	BPS165MPL12B	164x164x15h	3000 - 4000 - 6000K	1050	100÷240AC	110°	12	Ø 55÷125	170x185x45h	0,38
	BPSRING165CH	Chrome magnetic frame for EASY CCT SQ 12W (optional)								
	BPSRING165NK	Brushed Nickel magnetic frame for EASY CCT SQ 12W (optional)								
EASY CCT SQ 24W	BPS290MPL24B	292x292x15h	3000 - 4000 - 6000K	2200	100÷240AC	110°	24	Ø 55÷250	305x315x50h	1,10
	BPSRING290CH	Chrome magnetic frame for EASY CCT SQ 24W (optional)								
	BPSRING290NK	Brushed Nickel magnetic frame for EASY CCT SQ 24W (optional)								

Incasso a LED quadrato ad alta potenza 230V CCT

- Selettore per scelta colore (3000K - 4000K - 6000K)
- Installazione semplice e veloce
- Funziona direttamente a tensione di rete con alimentatore incorporato - Lunga durata
- Staffa per installazione regolabile per fori Ø 55÷125 mm (EASY 12) e Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Cornici decorative magnetiche Cromo e Nickel spazzolato (optional)

- Longue durée de vie
- Support pour installation orientable.
- Trous: Ø 55÷125 mm (EASY 12) et Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Enjoliveurs magnétiques décoratives en Chrome et Nickel brossé (optional)

Square extra powerful 230V recessed CCT LED downlight

- Switch for color setting (3000K - 4000K - 6000K)
- Easy and quick installation
- Works directly with mains voltage (Built-in driver) - Long life time
- Adjustable bracket for installation in Ø 55÷125 mm (EASY 12) and Ø 55÷250 mm (EASY 24) holes
- Decorative magnetic frame available Chrome and brushed Nickel (optional)

Focos empotrables cuadrados a LED de alta potencia 230V CCT

- Selector de colores (3000K - 4000K - 6000K)
- Instalación rápida y fácil
- Alimentación directa 230V (convertidor integrado)
- Larga duración
- Soporte para instalación ajustable para orificios de Ø 55÷125 mm (EASY 12) y Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Cornisas cuadradas magnéticas decorativas Cromo y Nickel (opcional)

Viereckiger Einbaustrahler HV 230V CCT

- Switch für Farbauswahl (3000K - 4000K - 6000K)
- Einfache und schnelle Installation
- Betrieb direkt auf 230V mit ein gebautem Led-Treiber
- Lange Lebensdauer
- Haltenung zum verstellbaren Einbau für Bohrungen mit Ø 55÷125 mm (EASY 12) und Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Dekorative magnetische Rahme aus gebürstetem Chrome und Nickel (optional)

Encastrable carré LED haute puissance 230V CCT

- Programmeur de teintes (3000K - 4000K - 6000K)
- Installation simple et rapid
- Alimentation intégrée, branchement direct sur le réseau

